

Denyo®

Made in Japan صنع في اليابان

DIESEL ENGINE SOUNDPROOF GENERATOR

DCA-20LSK



ROLMAN
WORLD

AC Generator

مولد التيار

Frequency	Hz	50	60	التردد (هرتز)	
Output Rating kVA	Continuous	17	20	المستمرة	استطاعة المولد (كيلو فولت أمبير)
	Standby	18.7	22	القصى	
No. of Phases	3-Phase, 4 Wire				عدد الأطوار
No. of Pole	4				عدد الأقطاب
Rated Voltage	V	190~220V or 380~440V	200~240V or 380~480V	الجهد الكهربائي (فولت)	
Generator RPM		1500	1800	سرعة المولد (دورة / دقيقة)	
Power Factor (lagging)	0.8				عامل الاستطاعة
Voltage Regulation	%	±0.5		نسبة تنظيم الجهد %	
Excitation	Brushless, Rotating Exciter with AVR منظم أوتوماتيكي متطور				نظام التحكم بالجهد
Insulation	Class F				درجة العزل
Country of Origin	Japan اليابان				بلد المنشأ

Diesel Engine

محرك الديزل

Model	Kubota V2203-K3A				ماركة المحرك
Type	Water-cooled, diesel engine, swirl chamber type محرك ديزل - نظام بخاخات - تبريد بالماء				النوع
Power Output (hp)	21.5 (1500rpm) 25.6 (1800rpm)				قوة المحرك (حصان)
No. of Cylinders	4				عدد الاسطوانات
Bore x Stroke (mm)	87 x 92.4				قطر الاسطوانة x طول الشوط (مم)
Displacement	L	2.197			سعة المحرك (لتر)
Fuel	Diesel Fuel (ASTM No. 2 or equivalent) وقود ديزل ASTM No. 2 أو ما يعادله				نوع الوقود
Fuel Tank Capacity	L	62			سعة خزان الوقود (لتر)
Oil Capacity	L	7.6			سعة الزيت (لتر)
Coolant Capacity	L	7.9			سعة المبرد (لتر)
Battery	80D26R x 1				نوع البطارية
Dry Weight	kg	580			الوزن الفارغ (كغ)
Dimensions LxWxH (mm)	1540 x 650 x 900				الابعاد - ارتفاع * عرض * طول (مم)
Sound Level 7m dB(A)	61				مستوى الضجيج على بعد 7 متر (ديسيبل)
Country of Origin	Japan اليابان				بلد المنشأ

Fuel Consumption

استهلاك الوقود

Fuel Consumption (L/h)	Load %	0%	25%	50%	75%	100%	نسبة الحمولة	استهلاك الوقود (لتر/ساعة)
	50 Hz	1.23	1.90	2.65	3.59	4.62	50 هرتز	