

Denyo®



ROLMAN
WORLD

DCA-800SPK

LARGE SIZE - PORTABLE - SOUNDPROOF

Made in Japan صنع في اليابان



High Performance
Lighter Weight
Compact Dimensions

AC Generator

مولد التيار

Frequency (Hz)		50	60		التردد (هرتز)
Output Rating kVA	Continuous	700	800	المستمرة	استطاعة المولد (كيلو فولت أمبير)
	Standby	770	880	القصى	
No. of Phases	3-Phase, 4 Wire				عدد الأطوار
No. of Pole	4				عدد الأقطاب
Rated Voltage (V)	Dual 200 and 400V				الجهد الكهر بائي (فولت)
Generator (RPM)	1500 / 1800				سرعة المولد (دورة / دقيقة)
Power Factor (lagging)	0.8				عامل الاستطاعة
Voltage Regulation (%)	within ± 0.5				نسبة تنظيم الجهد (%)
Excitation	Brushless, Rotating Exciter with AVR			منظم أوتو ماتيك متطور	نظام التحكم بالجهد
Insulation	Class F				درجة العزل
Country of Origin	Japan			اليابان	بلد المنشأ

Diesel Engine

محرك الديزل

Model	Komatsu SA12V140				ماركة المحرك
Type	12 Water cooled diesel engine, direct injection, turbocharged with after cooler				النوع
	محرك ديزل - حقن مباشر - تبريد بالماء - نظام تيريو				
Power Output (kw/rpm)	613 (1500 rpm) / 736 (1800 rpm)				قوة المحرك (كيلو واط)
No. of Cylinders	12V				عدد الاسطوانات
Bore x Stroke (mm)	140 x 165				قطر الاسطوانة x طول الشوط (مم)
Displacement (L)	30.48				سعة المحرك (لتر)
Fuel	Diesel Fuel (ASTM No.2 or equivalent)				نوع الوقود
	وقود ديزل ASTM No.2 أو ما يعادله				
Fuel Tank Capacity (L)	490				سعة خزان الوقود (لتر)
Oil Capacity (L)	151				سعة الزيت (لتر)
Coolant Capacity (L)	170				سعة المبرد (لتر)
Battery	190H52 x 4				نوع البطارية
Dry Weight (Kg)	11200				الوزن الفارغ (كغ)
Dimensions L x W x H (mm)	6110 x 1950 x 2500				الابعاد - ارتفاع x عرض x طول (مم)
Sound Level 7m dB(A)	70/72				مستوى الضجيج على بعد 7 متر (ديسبل)
Country of Origin	Japan			اليابان	بلد المنشأ

Fuel Consumption

استهلاك الوقود

Fuel Consumption (L/h)1800/1500rpm	25%	50%	75%	100%	نسبة الحمولة ٥٠ هرتز	استهلاك الوقود (لتر / ساعة)
	42.7 / 54.9	71.8 / 87.6	102 / 120	135 / 163		