

Denyo®

Made in Japan صنع في اليابان

DIESEL ENGINE SOUNDPROOF GENERATOR

DCA-15LSK



ROLMAN
WORLD

Model

DCA-15LSK

رقم الموديل

AC Generator

مولد التيار

Frequency	Hz	50	60	التردد (هرتز)	
Output Rating kVA	Continuous	12.5	15	المستمرة	
	Standby	13.8	16.5	القصى	
No. of Phases	3-Phase, 4 Wire			عدد الأقطار	
No. of Pole	4			عدد الأقطاب	
Rated Voltage	V	190~220V or 380~440V	200~240V or 380~480V	الجهد الكهربائي (فولت)	
Generator RPM		1500	1800	سرعة المولد (دورة / دقيقة)	
Power Factor (lagging)		0.8		عامل الاستطاعة	
Voltage Regulation	%	±0.5		نسبة تنظيم الجهد %	
Excitation		Brushless, Rotating Exciter with AVR منظم أوتوماتيكي متطور		نظام التحكم بالجهد	
Insulation		Class F		درجة العزل	
Country of Origin		Japan اليابان		بلد المنشأ	

Diesel Engine

محرك الديزل

Model	Kubota D1703-K3A		ماركة المحرك
Type	Water-cooled, diesel engine, swirl chamber type محرك ديزل - نظام بخاخات - تبريد بالماء		النوع
Power Output (hp)	16.9 (1500rpm) 20 (1800rpm)		قوة المحرك (حصان)
No. of Cylinders	3		عدد الاسطوانات
Bore x Stroke (mm)	87 x 92.4		قطر الاسطوانة x طول الشوط (مم)
Displacement	L	1.647	سعة المحرك (لتر)
Fuel	Diesel Fuel (ASTM No. 2 or equivalent) وقود ديزل ASTM No. 2 أو ما يعادله		نوع الوقود
Fuel Tank Capacity	L	62	سعة خزان الوقود (لتر)
Oil Capacity	L	5.6	سعة الزيت (لتر)
Coolant Capacity	L	6.4	سعة المبرد (لتر)
Battery	80D26R x 1		نوع البطارية
Dry Weight	kg	516	الوزن الفارغ (كغ)
Dimensions LxWxH (mm)	1390 x 650 x 900		الابعاد - ارتفاع * عرض * طول (مم)
Sound Level 7m dB(A)	60		مستوى الضجيج على بعد 7 متر (ديسبيل)
Country of Origin	Japan اليابان		بلد المنشأ

Fuel Consumption

استهلاك الوقود

Fuel Consumption (L/h)	Load %	0%	25%	50%	75%	100%	نسبة الحمولة	استهلاك الوقود (لتر/ساعة)
	50 Hz	1.08	1.57	2.15	2.77	3.52	50 هرتز	