

Denyo®

Made in Japan صنع في اليابان

DIESEL ENGINE SOUNDPROOF GENERATOR

DCA-25ESK



ROLMAN
WORLD

Model

DCA-25ESK

رقم الموديل

AC Generator

مولد التيار

Frequency	Hz	50	60	التردد (هرتز)	
Output Rating kVA	Continuous	20	25	المستمرة	
	Standby	22	27.5	القصى	
No. of Phases	3-Phase, 4 Wire			عدد الأطوار	
No. of Pole	4			عدد الأقطاب	
Rated Voltage	V	190~220V and 380~440V	190~240V and 380~480V	الجهد الكهربائي (فولت)	
Generator RPM		1500	1800	سرعة المولد (دورة / دقيقة)	
Power Factor (lagging)		0.8		عامل الاستطاعة	
Voltage Regulation	%	±0.5		نسبة تنظيم الجهد %	
Excitation		Brushless, Rotating Exciter with AVR		منظم أوتوماتيكي متطور	
Insulation		Class F		درجة العزل	
Country of Origin		Japan		بلد المنشأ اليابان	

Diesel Engine

محرك الديزل

Model	Kubota V2203-KB			ماركة المحرك	
Type	Water-cooled, diesel engine, swirl chamber type			النوع	
	محرك ديزل - نظام بخاخات - تبريد بالماء				
Power Output (hp)	25 (1500rpm) 32.2 (1800rpm)			قوة المحرك (حصان)	
No. of Cylinders	4			عدد الاسطوانات	
Bore x Stroke (mm)	87 x 92.4			قطر الاسطوانة x طول الشوط (مم)	
Displacement	L	2.197		سعة المحرك (لتر)	
Fuel	Diesel Fuel (ASTM No. 2 or equivalent)			نوع الوقود	
	وقود ديزل ASTM No. 2 او ما يعادله				
Fuel Tank Capacity	L	62		سعة خزان الوقود (لتر)	
Oil Capacity	L	7.6		سعة الزيت (لتر)	
Coolant Capacity	L	7.9		سعة المبرد (لتر)	
Battery	80D26R1 x 1			نوع البطارية	
Dry Weight	kg	591		الوزن الفارغ (كغ)	
Dimensions LxWxH (mm)	1540 x 650 x 900			الابعاد - ارتفاع * عرض * طول (مم)	
Sound Level 7m dB(A)	62			مستوى الضجيج على بعد 7 متر (ديسيبل)	
Country of Origin	Japan			بلد المنشأ اليابان	

Fuel Consumption

استهلاك الوقود

Fuel Consumption (L/h)	Load %	0%	25%	50%	75%	100%	نسبة الحمولة	استهلاك الوقود (لتر/ساعة)
	50 Hz	1.3	2.0	2.9	3.9	5.1		